

オーディオメータ AD629B/E



— 特長 —

- ◆ 気骨導マスキングに加え、音声・音場出力可能なオーディオメータ
- ◆ オーディオグラム表示の高解像度ディスプレイ搭載
- ◆ 日本語表記カバーを追加し、さらに使いやすく
- ◆ ハイブリッドライセンスによるPC オンライン操作*
- ◆ NOAH 上へのオーディオグラム保存*

*上記機能にはハイブリッドライセンスが必要です。



－ 仕様 －

規格：

JIS T 1201-1: 2011 タイプ 2
JIS T 1201-2: 2000 タイプ B または B-E
JIS T 0601-1: 2012 クラス I、タイプ B
JIT T 0601-1-2: 2012

検査音種：

純音、ウォーブルトーン、肉声、外部入力 CD

マスキング音種：

純音聴力検査時：ナローバンドノイズまたはホワイトノイズ
語音聴力検査時：スピーチノイズ

出力：

気導イヤホン左右、骨導、インサートイヤホン、
インサートマスキング、FF1、FF2
*インサートイヤホン、インサートマスキングは別売オプションです。
FF1、FF2 は別途アンプ、スピーカが必要です。

周波数及び聴力レベル： dBHL re. 20μPa

周波数 (Hz)	気導： DD45	気導： インサート ホン	骨導： B71	マスキング NB/SN
125	90	90		75
250	110	105	45	95
500	120	110	65	110
750	120	115	70	110
1000	120	120	70	110
1500	120	120	70	110
2000	120	120	75	110
3000	120	120	80	110
4000	120	115	80	110
6000	120	100	50	105
8000	110	95	50	100

最小聴力レベル： -10dB HL

間隔： 1、2、5dB ステップ

コミュニケーション：

トークフォワード：検査者から被検者
トークバックマイク：被検者から検査者
*トークバックマイクは別売オプションです。

テスト：

ABLB、Stenger、自動閾値、SISI、マスターヒアリングエイド*
Bekesy*

*のテストは AD629E にのみ搭載です。

検査音呈示：

マニュアル、リバース、パルス

外部入力端子：

AD629B：モノラル AD629E：ステレオ

内蔵メモリ：

被検者：500 人、セッション：50,000

ダイレクトプリント（USB）：

HP(PCL 3, HP PCL 5e)、EPSON(ESC/P2, LQ Stylus Color)、Canon(iP100, iP90, Bubble Jet)

ディスプレイ：

5.7 インチ高解像度ディスプレイ、640×480 ピクセル

電源：

内蔵パワーサプライ：AC100-240V 50/60Hz、消費電力
50VA

Diagnostic Suite 動作環境：

OS：Windows 7, 8, 10 (32bit・64bit 両方に対応)

CPU：2GHz Intel Core 2 Duo CPU

RAM：2GB

ハードディスク容量：空き容量 1.5GB 以上

本体寸法・重量：

寸法：36.5×29.5×6.5cm±0.5cm (W×D×H)

重量：3.3±0.05kg

一般名称：

雑音発生オーディオメータ

販売名称：

AD629 オーディオメータ

認証番号：

225AFBZX00026000

製造販売業者：

ワイデックス株式会社

〒131-0034 東京都墨田区堤通 1-19-9

リバーサイド隅田セントラルタワー

TEL：03-5631-2854 FAX：03-5631-3023

第 2 種医療機器製造販売行許可番号：13B2X00020

製造業者：

インターアコースティクス（デンマーク）

レディソ株式会社（ポーランド）

ワイデックス株式会社

標準付属品

DD45 ヘッドセット	1 式
B71 骨導セット	1 式
レスポンススイッチ	1 個
グースネックマイク	1 本
電源ケーブル	1 本
クリーニングクロス	1 枚
ペンセット	1 式
記録紙 AF12	2 部

別売オプション

ハイブリッドライセンス

(Diagnostic Suite 付 & USB ケーブル 2m 付)

インサートイヤホン EAR-Tone 5A

トークバックマイク EM400

モニターヘッドセットマイク付 MTH400

オーディオカップ 21925

*本仕様は予告無く変更することがございます。

お問い合わせ先：

ワイデックス株式会社 ME 営業

TEL：03-5631-2856 FAX：03-5631-3024